



Chauffage central - VERTICAL MURAL

Modèle	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Ø Ailettes (mm)	Puissance Watts		Prix public HT*
					ΔT50	ΔT30	
4613-75-CC-V	346	211	755	156	1059	554	n. c.**
4613-95-CC-V	346	211	955	156	1412	739	n. c.**
4613-115-CC-V	346	211	1155	156	1765	924	n. c.**
4613-140-CC-V	346	211	1405	156	2206	1155	n. c.**
4613-165-CC-V	346	211	1655	156	2648	1386	n. c.**
4613-188-CC-V	346	211	1885	156	3088	1617	n. c.**
4613-215-CC-V	346	211	2155	156	3530	1848	n. c.**
4613-240-CC-V	346	211	2405	156	3971	2079	n. c.**
4613-265-CC-V	346	211	2655	156	4413	2310	n. c.**

- Pose verticale murale, réduction de 20 % de la puissance (profondeur 211 mm)

*Couleurs standards / **nous contacter

Chauffage central - HORIZONTAL MURAL

Modèle	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Ø Ailettes (mm)	Puissance Watts		Prix public HT*
					ΔT50	ΔT30	
4613-75-CC-HM	346	211	755	156	1324	693	n. c.**
4613-95-CC-HM	346	211	955	156	1764	924	n. c.**
4613-115-CC-HM	346	211	1155	156	2206	1155	n. c.**
4613-140-CC-HM	346	211	1405	156	2758	1444	n. c.**
4613-165-CC-HM	346	211	1655	156	3309	1732	n. c.**
4613-188-CC-HM	346	211	1885	156	3860	2021	n. c.**
4613-215-CC-HM	346	211	2155	156	4412	2310	n. c.**
4613-240-CC-HM	346	211	2405	156	4964	3971	n. c.**
4613-265-CC-HM	346	211	2655	156	5516	4413	n. c.**

*Couleurs standards / **nous contacter

Électrique (fluide caloporteur à inertie) - VERTICAL MURAL

Modèle	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Ø Ailettes (mm)	Puissance Watts	Résistance	Prix public HT*
4613-95-E-V	346	211	955	156	1200	2	n. c.**
4613-115-E-V	346	211	1155	156	1500	2	n. c.**
4613-140-E-V	346	211	1405	156	2000	2	n. c.**
4613-165-E-V	346	211	1655	156	2500	2	n. c.**
4613-188-E-V	346	211	1885	156	2750	2	n. c.**
4613-215-E-V	346	211	2155	156	3000	2	n. c.**
4613-240-E-V	346	211	2405	156	3000	2	n. c.**
4613-265-E-V	346	211	2655	156	3000	2	n. c.**

- En pose verticale murale, puissance maximale : 3000W (profondeur 211 mm)

*Couleurs standards / **nous contacter

Électrique (fluide caloporteur à inertie) - HORIZONTAL MURAL

Modèle	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Ø Ailettes (mm)	Puissance Watts	Résistance	Prix public HT*
4613-95-E-HM	346	211	955	156	1200	2	n. c.**
4613-115-E-HM	346	211	1155	156	1500	2	n. c.**
4613-140-E-HM	346	211	1405	156	2000	2	n. c.**
4613-165-E-HM	346	211	1655	156	2500	2	n. c.**
4613-188-E-HM	346	211	1885	156	2750	2	n. c.**
4613-215-E-HM	346	211	2155	156	3000	2	n. c.**
4613-240-E-HM	346	211	2405	156	3600	2	n. c.**
4613-265-E-HM	346	211	2655	156	4000	2	n. c.**

*Couleurs standards / **nous contacter

Options :

- Cache-fil dimension 260 (recoupable) x 55 mm (version électrique) n. c.**
- Plus-value autre couleur par radiateur n. c.**
- Plus-value pieds raccourcis (la paire) : n. c.**
- Plus-value pieds plus longs (la paire) : n. c.**
- Robinets manuels et thermostatiques, voir page accessoires (version chauffage central)
- Thermostat et récepteur, voir page accessoires (version électrique)
- Dimensions spéciales : pour les prix entre 2 tailles prendre le prix de la taille supérieure

Finition et couleurs :



Nos radiateurs sont disponibles de 60cm à 6m à la demande. N'hésitez pas à nous contacter afin de donner vie à vos projets sur mesure !



Toutes les couleurs sont disponibles à la demande, laissez libre cours à votre imagination...