



Chauffage central - HORIZONTAL AU SOL (2 pieds ou 4 pieds)

Modèle	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Ø Ailettes (mm)	Puissance Watts		Driv public LIT*
					ΔΤ50	ΔT30	Prix public HT*
4668-60-CC	233	600	156	156	662	347	n. c.**
4668-80-CC	233	1 G I MOD	156	156	882	462	n. c.**
4668-100-CC	233	1000 ®	156	156	1103	577	n. c.**
4668-125-CC	233	A NIZO E	156	156	1379	722	n. c.**
4668-150-CC	233	1500	156	156	1655	866	n. c.**
4668-175-CC	233	1750 💜	156	156	1930	1010	n. c.**
4668-200-CC	233	2000	156	156	2206	1155	n. c.**
4668-225-CC	233	$\mathbf{A} \mathbf{R} \mathbf{A} \mathbf{\hat{\Sigma}}_{2250}^{\mathbf{A} \mathbf{B} \mathbf{B}}$	156	156	2482	1298	n. c.**
4668-250-CC	233	2500	156	156	2758	1444	n. c.**
4668-300-CC	233	3000	156	156	3309	1731	n. c.**

^{*}Couleurs standards / **nous contacter

Électrique (fluide caloporteur à inertie) - HORIZONTAL AU SOL (2 pieds ou 4 pieds)

Modèle	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Ø Ailettes (mm)	Puissance Watts	Prix public HT*
4668-60-E	233	600	156	156	400	n. c.**
4668-80-E	233	800	156	156	600	n. c.**
4668-100-E	233	1000	156	156	750	n. c.**
4668-125-E	233	1250	156	156	1000	n. c.**
4668-150-E	233	1500	156	156	1250	n. c.**
4668-175-E	233	1750	156	156	1500	n. c.**
4668-200-E	233	2000	156	156	1500	n. c.**
4668-225-E	233	2250	156	156	1800	n. c.**
4668-250-E	233	2500	156	156	2000	n. c.**
4668-300-E	233	3000	156	156	2300	n. c.**

*Couleurs standards / **nous contacter

Options:

- Cache-fil dimension 260 (recoupable) x 55 mm (version électrique) n. c.**
 Plus-value autre couleur par radiateur n. c.**
 Plus-value pieds raccourcis (la paire) : n. c.**
 Plus-value pieds plus longs (la paire) : n. c.**
- $\hbox{-} Robinets \ manuels \ et \ thermostatiques, \ voir \ page \ accessoires \ (version \ chauffage \ central)$
- -Thermostat et récepteur, voir page accesoires (version électrique)
- Dimensions spéciales : pour les prix entre 2 tailles prendre le prix de la taille supérieure

Finition et couleurs :

Couleurs standards :





